Hako FAQ

.mdd

.mdd

Ergonomie

• Was sind die Akustikeigenschaften?
Die Wandfüllung hat die höchste Akustikklasse – Klasse A.

• Hat die Schallschutzkabine das Akustikzertifikat?
Ja, diese Schallschutzkabine wurde in der zertifizierten Sonic-Technologie produziert, die auch in Akustikpaneelen verwendet wird.

• Ist die Schallschutzkabine an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen?
Ja, durch die Konstruktion der Schallschutzkabine konnte der Fußboden und die sich daraus ergebenden Höhenunterschiede beseitigt werden. Dadurch ist die Schallschutzkabine an die Bedürfnisse der Rollstuhlfahrer angepasst, die Türbreite beträgt ca. 940 mm.

Konstruktion

• Aus welchen Elementen besteht die Hako Schallschutzkabine?
Die Hako Schallschutzkabine besteht aus aufgebauten Wänden, Decke und Verbindungsprofilen und Tür.

• Aus welchen Elementen besteht die Wand in der Hako Schallschutzkabine?
Die Konstruktion stützt sich auf den Metallrahmen. Drin sind Glas- und Polsterwände eingelassen. Die gepolsterte Wand ist mit dem Akustikmaterial Klasse A gefüllt.

• Was sind die Belüftungsparameter?
- mit Beleuchtung verbunden
- 4 Ventilatoren - 2 Zuluftventilatoren und 2 Abluftventilatoren
- Lautstärke 14 dB, Leistungsfähigkeit 90 m^3/h – jeder
- Belüftungsfunktion - Ventilatoren arbeiten noch 5 Minuten nachdem man die Schallschutzkabine verlässt

.mdd

• Aus welchem Material ist die Metallkonstruktion hergestellt?
Das ist Aluminium pulverbeschichtet.

• Sind die Metallprofilen auch in nicht standardmäßigen Farben erhältlich?
Ja, die nicht standardmäßigen Farben der Metallprofilen sind gegen Aufpreis möglich.

• Wozu dienen die U-Profile?
- man muss sie während der Montage öffnen
- durch die U-Profile kann man die Kabel vom Boden bis zur Decke führen

• Hat die Schallschutzkabine den Boden?
Nein, durch die Konstruktion der Schallschutzkabine konnte der Fußboden und die sich daraus ergebenden Höhenunterschiede beseitigt werden. Dadurch ist die Schallschutzkabine an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasst. Da die Schallschutzkabine keinen separaten Fußboden hat, kann man den vorhandenen Boden nutzen. Es erleichtert die Anpassung der Schallschutzkabine an den Innenraum.

• Wo befindet sich der Lichtschalter?
Das Licht wirkt auf den Bewegungsmelder, der die Beleuchtung und Belüftung einschaltet.

Montage

• Wie viele Personen werden benötigt, um die Schallschutzkabine aufzubauen?
Für die Montage der Schallschutzkabine sind 2 Personen nötig.

• Wie lange dauert die Montage der Schallschutzkabine?
Die Montage dauert ca. 2 Stunden.

.mdd

• Muss der Raum, in dem die Montage stattfinden wird, viel höher sein?
Nein, die Wände werden an den Seiten angebracht, sie werden nicht von oben eingeschoben.

• Muss die Schallschutzkabine an den Boden befestigt werden?
Nein, dadurch wird der vorhandene Boden nicht beschädigt.

• Ist der Elektriker für die Anschließung der Schallschutzkabine nötig?
Nein, man muss nur die Schallschutzkabine in eine Standardsteckdose stecken.

• Wo befindet sich die elektrische Verbindung?
Die elektrische Verbindung befindet sich auf der Decke der Schallschutzkabine.
Um die Schallschutzkabine anzuschließen, kann man eine der folgenden Optionen auswählen:
- den Stromkabel von der Decke führen
- den Stromkabel vom Boden oder Wand führen, dazu kann man den Durchlass nutzen, der mit dem Reißverschluss verschlossen wird. Der Reißverschluss befindet sich auf jeder Polsterwand unten.
Dieser Durchlass ermöglicht:
- den Kabel durch die Wand führen
- den Zugang zu U-Profilen

• Ist die Schallschutzkabine in den USA an 110 V Spannung angepasst?
Ja, sie passt sich automatisch an die Spannung an.

• Kann man die aufgebaute Schallschutzkabine später abbauen und woanders erneut aufbauen?
Ja, die mehrmalige Montage ist möglich.

• Lässt sich das Niveau in der Schallschutzkabine regulieren?
Ja, die Füße für die Niveauregulierung befinden sich in dem unteren Teil der Metallsäulen. Bei der Niveauregulierung soll man das

Verdeckungsprofil nach oben verschieben, den Fuß korrekt einstellen (die Höhenregulierung von 5 mm) und nachfolgend das verdecktes Profil senken.

• **Kann man die Tür an der Wand montieren?**
Ja, die Tür kann sowohl an die gepolsterte Wand als auch an die Glaswand montiert werden.

• **Kann die Tür an jeder Seite montiert werden?**
Ja, man muss aber den Türanschlag während der Bestellung festlegen. Der Türanschlagwechsel ist während der Montage nicht möglich.

Transport

• **Wie werden die Hako Schallschutzkabinen verpackt?**
Die Hako Schallschutzkabinen werden in sichere Kisten verpackt. Die Paneelen sind sorgfältig mit Folienhüllen geschützt.

• **Wird die Schallschutzkabine als die ganze Kabine geliefert?**
Die Schallschutzkabine wird in Teilen geliefert, sie kann in jeden Raum hineingetragen werden.

• **Was sind die Abmessungen und Gewicht der Kiste?**
Die Abmessungen der Kiste: 2250× 1479× 870 mm.
Gewicht: Hako - 1 Kiste – 360 kg, Hako meeting - 1 Kiste - 503 kg, Hako XL - 2 Kisten - 855 kg.
Abhängig von der Konfiguration werden Hako Schallschutzkabinen verschickt in: 1 (HK01, HK02, HK04), 2 (HK03, HK05) oder 3 (HK06, HK07) Kisten.

MDD Sp. z o.o.
ul. Koronowska 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
Poland

info@mdd.eu
t: +48 52 364 11 51